



E85

E85 finns på all våra INGO-stationer och är ett etanolbaserat drivmedel avsedd endast för flexifuelbilar med etanolanpassade motorer.

Egenskaper

E85 består av 85 % bioetanol och ungefär 15 % bensin. Under vinterhalvåret är bensinandelen högre för att bibehålla bra startegenskaper när det är kallt. Produkten innehåller alltid denatureringsmedel och är röd/rosafärgad.

Bioetanolandelen har en hög andel kretsloppsanpassning och ger ett betydande bidrag till mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med ett fossilt drivmedel.

E85 uppfyller kraven enligt svensk standard SS-EN 15293.

Användning

Används endast till FFV-bilar (Flexible Fuel Vehicle) som är materialanpassade för detta etanolbaserade drivmedel. Se instruktionsbok.

Produkten är mycket brandfarligt och ska förvaras i behållare som är godkänd för bensin och etanol.

Brandfarlighetsklass 1.

Se säkerhetsdatablad för denna produkt på www.ingo.se



Typiska data

Egenskaper	Typiska data		Enhet
	Sommar	Vinter	
Oktantal RON, min	95		-
Densitet vid 15 °C	748	782	kg/m ³
Flampunkt, PM	< -30		°C
Svavel	< 10		kg/m ³
Sulfathalt	1,5 – 1,7		kg/m ³
Ångtryck RVP	35 - 60	50 - 80	kPa
Vattenhalt	< 0,4		m/m %
Bensin volymhalt	15 – 30	15 – 30	vol %
Värmevärde effektivt	29,2	30,2	MJ/kg
TTW värde, CO ₂	0,31	0,49	kg/l
WTW värde, CO ₂	0,78	0,95	kg/l